



Referentie

Clip-in V 600x600

10 L 111 W	Clip-in V, Rubiks downlight LED 18W, 9016
10 L 111 W DIM	Clip-in V, Rubiks downlight LED 18W DIM, 9016

Lay-in 600x600

20 L 111 W	Lay-in T24 flat, Rubiks downlight LED 18W, 9016
20 L 111 W DIM	Lay-in T24 flat, Rubiks downlight LED 18W DIM, 9016

Legende:

10:	Clip in V
20:	Lay-in T24 flat
21:	Lay-in T24 drop
22:	Lay-in T15 drop
W:	RAL 9016
Z:	RAL 9006
DIM:	dimbaar

Omschrijving

Geïntegreerde vaste LED-downlight 120x120mm:

Stoal Clip-in V plafonds 600x600.

Plafond in een onzichtbare ophanging. Elke tegel is voorzien om als inspectieluik gebruikt te worden. Zichtbaar plafondvlak van 600x600.

Stoal Lay-in T24 flat plafonds 600x600

Plafond in een zichtbare ophanging van T24 profielen. De tegels sluiten perfect aan op de T24 profielen. Zichtbaar plafondvlak van 575x575.

Stoal Lay-in T24 drop plafonds 600x600

Plafond in een zichtbare ophanging van T24 profielen. De specifieke vorm van de tegel creëert een schaduwvoeg van 8mm hoog en 24mm breed. Zichtbaar plafondvlak van 575x575.

Stoal Lay-in T15 drop plafonds 600x600

Plafond in een zichtbare ophanging van T15 profielen. De specifieke vorm van de tegel zorgt voor een schaduwvoeg van 8mm hoog en 15mm breed. Zichtbaar plafondvlak van 585x585

Afwerking tegel	Wit (RAL 9016) of zilvergrijs (RAL 9006), natlak afwerking Andere RAL kleuren op bestelling.
Cover	Hoogwaardige rond opale polycarbonaat cover van dia.61mm LED-designed (> 70% opaciteit)
Behuizing	LED gemonteerd in witte vierkante behuizing
Inbouwhoogte	60mm
Montage	Snelle montage door geïntegreerde ophanging
Beschermingsgraad	IP 20

Specificaties

Driver

220-240V
0/50-60 Hz
Current ripple: <6%
50000h bi Tc=75°
Externe driver
Overload en temperatuur bescherming
Geschikt voor noodverlichting
Uitgerust met 3-polige Wieland connector
Optioneel: DALI
Touch DIM

LED


P(W)	18W
Lm/W	106lm/W
Avg lifetime	50000h bij Tc =65° L80B50
Kelvin	3000K & 4000K
SDCM	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
CRI	82
UGR	<19
Lichtspreiding	110°

Optioneel:

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

Tekeningen

Rubiks downlight LED 18W



Certifiëring



Recht op wijziging!
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.

Stoal | www.stoal.be
T +32 (0)50 977 577 | Mail: info@stoal.be