

Extractierooster Perfo D2,50 30%

Clip-in V 600x600
Lay-in flat 600x600
Lay-in drop 600x600

Referentie

Clip-in V 600x600

10 V 4 W Clip-in V, Extraction Rd 2,50 30% RAL 9016
10 V 4 Z Clip-in V, Extraction Rd 2,50 30% RAL 9006

Lay-in 600x600

20 V 4 W Lay-in T24 flat, Extraction Rd 2,5 30% RAL 9016
20 V 4 Z Lay-in T24 flat, Extraction Rd 2,5 30% RAL 9006

20: Lay-in T24 flat
21: Lay-in T24 drop
22: Lay-in T15 drop

Algemene omschrijving

Extractietegel ventilatie met perforatie Rd 2,5 30% RAL 9016.

Voor Staal Clip-in V-plafonds 600x600.

Extractietegel voorzien van zijdelingse V-afschuining idem aan plafond- en verlichtingstegels.
Tegel voorzien van zijdelingse klemnokken voor een éénvoudige bevestiging in de Staal klemprofielen.

Voor Staal Lay-in T 24 flat plafonds 600x600

Extractietegel voorzien van een kleine zijdelingse doorzetting van 2mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.
Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

Voor Staal Lay-in T 24 drop plafonds 600x600

Extractietegel voorzien van een kleine zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.
Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

Voor Staal Lay-in T15 drop plafonds 600x600

Extractietegel voorzien van een zijdelingse doorzetting van 8mm, voor gelijkmatige aansluiting op T15 profiel.
Zichtbaar tegelvlak van 585x585

Rooster voorzien van dichtingskit, geschikt voor een aansluiting op de Staal-plenums.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond

Standaard kleur tegel

Ral 9016,wit of Ral 9006, zilvergrijs

Opties

Ral kleuren naar keuze
Foto , art of deco-print afwerking
Anti-bacteriële coating

Perforatie

Ronde perforaties van 2,5mm in een diagonaal patroon.

Vrije luchtdoorlaat van 30%

Ongeperforeerde rand van 5mm.

Tekening

