

Slimline 30

Clip-in V / Lay-in / PET Staves



Description

LED lumineuse continue intégrée en profil aluminium avec une largeur de 40mm pourvu d'un profil de couverture en U en polycarbonate opale (transmission de > 70%). Les modules LED spécialement développé offre une ligne lumineuse continue sans interruptions forcés.

Intégrée

Les lignes lumineuses sont équipés des clips de montage Stoa qui sont facile à monter. Les clips servent également pour la suspension des deux demi profilés latéraux. A cause de son intégration parfaite avec les dalles clip-in les lignes lumineuses Slimline doivent toujours être commandés en multiple de 600mm.

Applique / Suspensu / Pet staves

Avec ces versions des sets de suspension sont fournis.

Spécifications

DALLE

En option
Kleur

Perforation

Dalle 600x570 Clip-in ou Lay-in
RAL 9016/ RAL9006/ RAL 9005
ou couleur selon choix
Non-perforé
Perforation selon choix incl. feutre
acoustique

LED

Kelvin
P(W)
Bruto Lumen output
Lm/W
Plexi
Ra
Colour consistency (SDCM)
Couleur
Hauteur d'encastrement
IP




3000K / 4000K
14,4W/m - 24W/m - 37W/m
1728 lm / 2716 lm / 4620lm
120 lm/W / 113 lm/W / 125 lm/W
Transmission de > 70%
≥ 90
< 3
blanc / noire
32mm
IP20

Driver

220-240V
Driver externe
Overload et protection chaleur
Précâblé avec fiche GST-3
En option: DALI - Touch DIM - 10-10V

En option:

Set de câbles GST-3 (ou GST-5 en cas de dimmable) et fiche T pour une connection rapide et facile entre les armatures.
Câbles fabriqués sans component halogène



Référence

10 L 125 14,4W/m 1,2W IN	Slimline 30 14,4W/m blanc encastré - 1,2m
10 L 125 14,4W/m DA 1,2W IN	Slimline 30 14,4W/m DALI blanc encastré - 1,2m
10 L 125 24W/m 1,2W IN	Slimline 30 24W/m blanc encastré - 1,2m
10 L 125 24W/m DA 1,2W IN	Slimline 30 24W/m DALI blanc encastré - 1,2m
10 L 125 37W/m 1,2W IN	Slimline 30 37W/m blanc encastré - 1,2m
10 L 125 37W/m DA 1,2W IN	Slimline 30 37W/m DALI blanc enacstre- 1,2m

Légende:

10: Clip in V

20: Lay-in T24 flat
21: Lay-in T24 drop
22: Lay-in T15 drop

W: RAL 9016

Z: RAL 9006

B: RAL 9005

DA: Dali dimmable

P: Suspendue

IN : Encastré

OP : Applique

Certification



Droit de modification !

Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.